


Rollenkufen

Rollenkufen speziell für verweilzeit- und temperaturabhängige Prozesse wie Chemikalien-Behandlung und Seif-Vorgänge.



Wareninhalt: 10, 18 und 28 m.

Technische Merkmale: Material Edelstahl.

Bauweise: Selbsttragendes Gehäuse, eingeschweißte Trennwände für Querstrom- /Gegenstromwasserführung. Beobachtungsfenster aus Sicherheitsglas mit Schnellverschlüssen. Doppelspritzrohr mit Fächerdüsen. Abfluß mit Drehschieber zur Schnellentleerung. Flottenstands- und Temperaturanzeige. Chemikalien-Einfülltrichter mit Flottenverteilerrohr. Wasserschloß an Ein- und Auslaß. Heizung direkt oder indirekt nach Wahl.

Warenführung: Senkrecht, über Umlenkrollen mit Auflage-Quetschen bzw. angetriebenen Brechwalzen. Kurze Walzenabstände. Optimale Anordnung. Umlenkrollen: Edelstahl mit hoher Stabilität. Durchmesser und Abstand der Umlenkrollen zueinander gewährleisten einen völlig faltenfreien, spannungsarmen Warenlauf.

Quetschwerk: je nach Erfordernis mit SCHWIMMENDER WALZE KÜSTERS (50 kp/cm) bzw. pneumatisch belastet mit ca. 10 kp/cm.

Roller vats

Roller vats. Specially recommended for washing operations depending on time and temperature such as soaping and chemical processes.

Cuve à Roulettes

Cuve à Roulettes. Spécialement pour les bains de séjour et processus sous température tels que traitements chimiques et savonnages.

Capacity: 10, 18 und 28 meters.

Material: stainless steel.

Design: reinforced stainless steel chamber with baffle-plates in trough to allow for the most effective water flow.

Security glass observation windows with clamp-handles. Twin-spray tubes with fan jets, drain tubes with rotary slides for instant discharge of trough, level and temperature indicators, charging tube with perforations for feeding chemicals, direct and/or indirect heating.

Cloth-guiding: stainless steel guide rolls arranged in such a way that a smooth, crease-free and tension controlled run of the fabric is guaranteed.

Squeezing mangle: this can be either a 2 ton-nip, pneumatically loaded or the KÜSTERS SWIMMING ROLL Water Mangle with a total pressure of 50 kp/cm, for instance at the end of the Open Width Washing Range.

Capacité: 10, 18 et 28 m.

Matériau: acier Inox.

Construction: boîtier autoportant avec parois intermédiaires assurant un courant diagonal et un contre-courant du bain, regards de contrôle avec verres sécurit à fermeture rapide, double rampe d'eau, drainage avec vanne pour vidange rapide, contrôle de niveau et de température, entonnoir de remplissage pour produits chimiques avec rampe distributeur, joints d'eau à l'entrée et sortie, chauffage direct ou indirect selon désir.

Passage de tissu: vertical sur rouleaux-guides avec rouleaux superposés ou rouleaux centraux attachés, écartement minimum entre rouleaux, disposition, construction et réalisation optimales des rouleaux.

Rouleaux-Guides: Inox, les diamètres et écartements des rouleaux-guides garantissent un passage sans plis et sans tension du tissu.

Foulard exprimeur: Suivant nécessité avec ROULEAU FLOTTANT KÜSTERS (50 kp/cm) ou avec pression pneumatique (10 kp/cm).

- Altbewährt und unentbehrlich in jeder Hochleistungs-Kontinuu-Waschanlage.
- Günstige Relation von Preis und Rentabilität.
- Gegenstromprinzip.
- Mehrfachdurchnetzung der Warenbahn über Anpressdruck.
- Garantiert faltenfreier und spannungsarmer Warenlauf.

Rollenkufe Wareninhalt 28 m Innenansicht

- A well-proven and indispensable machine in high efficiency Open-Width Washing Ranges.
- Counter-flow system.
- Multiple penetration of fabric.
- Guaranteed creasefree and tension-controlled run.
- Favourable return-on-investment relation.

Roller Vat, capacity 28 m, inside view

- Système éprouvé et indispensable dans chaque installation de lavage en continu à haut rendement.
- Bonne relation prix – rentabilité.
- Contre-courant – plusieurs mouillages consécutifs.
- Passage sans tensions et sans plis.

Cuve à Roulette, capacité 28 m. Vue de l'intérieur

